

Brandstrypare



Brandtätning för plaströr. Används runt plaströr typ PVC och PP som går in eller genom brandcells begränsningar.

Våra brandmanschetter finns i 5 storlekar och passar från 50mm till 110mm rör. Manschetterna aktiveras av temperaturer över ca 120°C då expanderar den inbyggda svällkroppen som snabbt under högt tryck försluter röret.

Brandstrypare:



BS-60 Brandstrypare typ FireSeal Squeezer A.

Passar 50 - 55mm Ø rör.



BS-52 Brandstrypare typ Brandmanschett

Passar 50 - 52mm Ø rör.



BS-65 Brandstrypare typ Brandmanschett

Passar 63mm Ø rör.



BS-78 Brandstrypare typ Brandmanschett

Passar 70 - 78mm Ø rör.



BS-110 Brandstrypare typ Brandmanschett

Passar 100 - 110mm Ø rör.

Godkända för brandklass IE-60 & 120.

EI 60 genom brandcell i lättvägg, dubbla brandstrypare erfordras.

EI 60-120 i vägg/bjälklag av betong, tegel etc. - enkelt montage.

- Mycket enkel montering.
- Större hålrum genom vägg bör tätas med brandtätningssmassa.
- Skall skruvas fast med för materialet 4st lämpliga skruv.

Illustration brandstrypare i gippsvägg.

