

# LI-SERIEN

## För industri och lantbruk



Made in Sweden

**3,0 kW · 400 Volt · 7,2 Amp**

**4,0 kW · 400 Volt · 9,5 Amp**

## NORCARE INDUSTRIAL 3-Fas *Stationära sugenheter*

### LI-serien Speciellt utvecklad för lantbruk och mindre industrier

Avsedda för anläggningar där stora krav ställs på långa sammanhängande driftstider, större sugkapacitet och långa rödragningar. LI-seriens olika modeller ger stor valfrihet och anpassningsmöjligheter. LI modellerna klarar långa sugledningar, många suguttag och lyfthöjder på drygt 3m. LI modellerna är alltid lämpliga då ett högt luftflöde efterfrågas.

LI-serien är godkända för placering i dammiga miljöer. IP-klass 54.

LI-serien kan lätt inkopplas till befintliga rörsystem, *en mindre modifiering av röranslutningar kan bli nödvändigt.*

LI-serien måste kombineras med ett filtersystem (PS-370/480) / föravskiljare, ett stort tillbehörsprogram finns tillgängligt.



#### Gemensamma data:

3-fas sugenhet konstruerad för långa sammanhängande driftstider.

- ◆ Uppbyggd kring ett kraftigt plåtschassi.
- ◆ Utrustad med säkerhetsventil och temperaturvakt av motor.
- ◆ Levereras med monterat elskåp med direktstart och 24-voltsslinga samt fasvårdare i stickproppen.
- ◆ Svagströmsanslutning för styrning av till och fränslag via befintligt rörsystem.
- ◆ Levereras med monterad ljuddämpare.

Suganslutning Ø 51/63 mm.  
Frånluftanslutning Ø 63 mm.

Antal användare: 1 användare med 50 mm städustrustning. (2 st vid lättare städning max 38 mm städustrustning).



Elskåp med direktstart samt 24-voltsslinga för anslutning till suguttag eller liknande.

| Modell | Användare | Motor Effekt | Spänning | Ström | Luftflöde  | Vakuum | Ljudnivå | vikt  | Storlek LxBxH  |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|------------|--------|----------|-------|----------------|
| LI-30  | 1-(2)st   | 3,0 kW       | 400 V    | 7,2A  | 320 m³/tim | 29 kPa | 68 ±2dB  | 46 kg | 400x400x870 mm |
| LI-40  | 1-(2)st   | 4,0 kW       | 400 V    | 9,5 A | 330 m³/tim | 32 kPa | 68 ±2dB  | 51 kg | 790x400x870 mm |